

Видеокамера Cisco TelePresence SpeakerTrack 60

Оптимизируйте возможности видеоконференций для эффективного общения с клиентами, партнерами и коллегами, даже если они находятся на другой стороне земного шара. Видеокамера Cisco TelePresence® SpeakerTrack 60 (SpeakerTrack 60) — это не имеющая равных двухкамерная система, которая позволяет участникам видеоконференции видеть активного докладчика на другом конце конференц-связи — на весь экран. Она обеспечивает возможность эффективной совместной работы, помогая сократить расходы, ускорить принятие решений, улучшить связь с клиентами, масштабировать ограниченные ресурсы и быстрее поставлять продукцию на рынок.

В большинстве видеоконференций камера просто охватывает все помещение, выдавая небольшое изображение всех участников, особенно если конференция проводится в большом помещении. Полноэкранный просмотр активного докладчика обеспечивает достоверность восприятия, как будто вы находитесь перед ним лично. Используя две независимые камеры, SpeakerTrack 60 позволяет быстро отслеживать и отображать говорящих участников, мгновенно переключаясь между ними. Это обеспечивает естественный ход конференций, отображая выражение лица и реакции докладчика в реальном времени.

Портфель решений Cisco TelePresence предназначен для обеспечения превосходного личного общения людей по сети благодаря расширению возможностей сотрудничества. Благодаря исключительному сочетанию технологий и инноваций в дизайне, которое позволяет всем участникам буквально ощутить свое присутствие в одной комнате, решения Cisco TelePresence могут преобразить ваш бизнес. Многие организации уже используют эти решения для повышения производительности и внедрения инноваций.

Рис. 1. Видеокамера Cisco TelePresence SpeakerTrack 60



В SpeakerTrack 60 применяется уникальный подход с использованием двух камер для быстрого прямого переключения между участниками. Одна камера быстро находит крупный план активного докладчика, а другая ищет и отображает следующего докладчика.

Обзор функций	
Изящный элегантный дизайн и обширные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрое прямое переключение между активными докладчиками обеспечивает непрерывный ход встречи. • Функция MultiSpeaker предотвращает ненужное переключение, если следующий докладчик уже присутствует в текущем кадре. • Автоматическое кадрирование всех участников обеспечивает идеальный динамический обзор всего помещения. • Плоский промышленный дизайн и опция настенного монтажа обеспечивают возможность установки в помещениях небольшого размера. • Простой пользовательский интерфейс обеспечивает согласованную работу с остальными продуктами Cisco TelePresence. • Разрешение 1080p60 HD обеспечивает богатое, яркое, высококачественное изображение 002E.
Технические характеристики	
Разрешение	Описание 1920 x 1080 при 60 кадрах/с
Увеличение	<ul style="list-style-type: none"> • 10-кратное оптическое увеличение • 2-кратное цифровое увеличение • 20-кратное комбинированное увеличение
Поворот и наклон	<ul style="list-style-type: none"> • Угол поворота: +/- 100 градусов • Угол наклона: +/- 20 градусов
Поле зрения (FoV)	<ul style="list-style-type: none"> • Поле зрения по горизонтали: 80 градусов • Поле зрения по вертикали: 48,8 градусов • Отслеживание поля зрения по горизонтали: 80 градусов
Фокусное расстояние	<ul style="list-style-type: none"> • От 1,0 м до бесконечности (широкий угол)
Коэффициент F	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5
Управление камерой	Ethernet
Фокус, баланс белого и яркость	<ul style="list-style-type: none"> • Ручная или автоматическая регулировка
Функции IP-сети	<ul style="list-style-type: none"> • Поиск по службе доменных имен (DNS) для настройки обслуживания • Поддержка регистрации даты и времени по сетевому протоколу времени NTP • TCP/IP • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Сетевые интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • Локальная сеть или Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит
Видеоинтерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4
Электропитание	<ul style="list-style-type: none"> • 12 В/3 А • 100—120 или 200—240 переменного тока; 50 или 60 Гц
Рабочая температура и уровень влажности	<ul style="list-style-type: none"> • Температура окружающей среды от 32 до 104 °F (от 0 до 40 °C) • Относительная влажность от 10 до 90 %
Температура хранения и транспортировки	<ul style="list-style-type: none"> • от -4 до 140 °F (от -20 до 60 °C) при относительной влажности 10—90 % (без конденсации)
Габариты и вес	<ul style="list-style-type: none"> • Длина: 80,0 см • Высота: 29,2 см • Глубина: 21 см • Вес: 11,5 кг



Россия, 115054, Москва,
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс»,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 1469
www.cisco.ru, www.cisco.com

Россия, 197198, Санкт-Петербург,
бизнес-центр «Арена Холл»,
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 6280
www.cisco.ru, www.cisco.com

Украина, 03038, Киев,
бизнес-центр «Горизонт Парк»,
ул. Николая Гринченко, 4В
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 3601
www.cisco.ua, www.cisco.com

Беларусь, 220034, Минск,
бизнес-центр «Виктория Плаза»,
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж.
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 1699
www.cisco.ru

Казахстан, 050059, Алматы,
бизнес-центр «Самал Тауэрс»,
ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж
Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102

Азербайджан, AZ1010, Баку,
ул. Низами, 90А, Лэндмарк здание III, 3-й этаж
Телефон: +994-12-437-48-20, факс: +994-12-437 4821

Узбекистан, 100000, Ташкент,
бизнес центр INCONEL, ул. Пушкина, 75, офис 605
Телефон: +998-71-140-4460, факс: +998-71-140 4465

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)